

물질명/제품명	CAS No.	KE No.	UN No.	EU No.
액화석유가스(LPG, 부탄-프로판 혼합물)	68476-85-7	KE-28191 (기존화학물질)	1075	270-704-2

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	충전소부탄 (LPG)
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	수송용 연료, 휴대용 연소기 연료, 용제, 냉매, 석유화학원료 등
제품의 사용상의 제한	자료없음
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
회사명	SK가스㈜
주소	경기도 성남시 분당구 판교로 332 ECO Hub
긴급전화번호	02-6200-8245

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

물리적 위험성	인화성 가스 : 구분1 고압가스:액화가스, 냉동액화가스(냉동상태로 취급하는 경우에 한함)
건강 유해성	특정 표적장기 독성 (1회 노출) 구분 3 (마취작용)
환경 유해성	해당 없음

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자



신호어	위험
유해·위험문구	(H220) 극인화성 가스 (H280) 고압가스 포함; 가열하면 폭발할 수 있음 (H281) 냉장가스 포함; 극저온의 화상 또는 손상을 일으킬 수 있음 (H336) 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음
예방조치문구	
예방	(P210) 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연 (P282) 방한장갑·안면 보호구·보안경·보호구를 착용하십시오. (P261) 가스·증기의 흡입을 피하십시오. (P271) 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
대응	(P377) 누출성 가스 화재 시 누출을 안전하게 막을 수 없다면 불을 끄려하지 마시오. (P381) 필요하면 모든 점화원을 제거하십시오. (P336) 미지근한 물로 연 부분을 녹이시오. 손상된 부위를 문지르지 마시오. (P315) 즉시 의학적인 조치·조연을 구하십시오. (P304+P340) 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. (P312) 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
저장	(P410+P403) 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. (P403+P233) 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오. (P405) 밀봉하여 저장하십시오.
폐기	(P501) 지방/지역/국가/국제 규정에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오.



물질안전보건자료 (Material Safety Data Sheet)

다. 유해-위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해-위험성(NFPA)

충전소부탄(LPG)

건강	0
인화성	4
반응성	0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	이명(관용명)	CAS 번호	함유량(mol%)
프로판	Propane	74-98-6	0~10, 25~35%*
부탄	Butane	68513-65-5	65 ~ 100%
펜탄	Pentane	109-66-0	0 ~ 5 %

* 액화석유가스의 안전관리 및 사업법 및 관련 규정에 의거하여 부탄히터 및 차량용에 한해 하절기는 0~10mol%, 동절기는 25~35mol%의 범위를 유지하도록 관리하고 있음. (부탄캔 용도에 대해서는 10mol%이하)

** 고압가스 안전관리법 및 관련규정에 의거하여 에어로졸 용도의 제품에는 35°C에서 0.8MPa이하를 유지하기 위해 0~45mol%의 프로판 성분이 포함되어 있을 수 있음.

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때	긴급 의료조치를 받으시오
나. 피부에 접촉했을 때	<p>긴급 의료조치를 받으시오.</p> <p>액화가스에 접촉한 경우 미지근한 물로 해당 부위를 녹이시오</p> <p>피부에 얼어붙은 옷은 제거하기 전, 해동하시오.</p> <p>화상의 경우, 즉시 찬물로 가능한 오래 해당부위를 식히고, 피부에 들러붙은 옷은 제거하지 마시오.</p> <p>피부에 묻으면, 다량의 비누와 물로 씻으시오.</p> <p>피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하시오.</p>
다. 흡입했을 때	<p>긴급 의료조치를 받으시오.</p> <p>따뜻하게 하고 안정되게 해주시오.</p> <p>신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오.</p> <p>호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오.</p> <p>호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오.</p>
라. 먹었을 때	긴급 의료조치를 받으시오.
마. 기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제	<p>이 물질과 관련된 소화시 이산화탄소 소화기 또는 물분무를 사용할 것.</p> <p>질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것.</p>
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	
화재 및 폭발 위험	극인화성
연소 시 발생 유해물질	증기는 자극없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음.
NFPA 인화성 지수	4



물질안전보건자료 (Material Safety Data Sheet)

나. 적절한 공학적 관리	이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 사위를 설치하십시오. 환기시설이 허용농도 이하가 되도록 관리하고, 폭발농도의 위험이 있는 경우 방폭 환기장치를 설치하십시오.
다. 개인보호구	
호흡기 보호	해당물질에 직접적인 접촉 또는 노출될 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방독 마스크를 착용하십시오
눈 보호	해당물질에 직접적인 접촉 또는 노출될 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 보안경을 착용하십시오.
손 보호	해당물질에 직접적인 접촉 또는 노출될 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전장갑을 착용하십시오.
신체 보호	해당물질에 직접적인 접촉 또는 노출될 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용하십시오.

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
성상	가스, 액화가스
색상	무채색
나. 냄새	무취(부취제 주입전) 또는 독특한 냄새(부취제 주입후)
다. 냄새역치	공기중의 혼합비율이 1,000분의 1인 상태에서 감지할 수 있도록 함 (부취제 주입후)
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	약 -160 ~ -140°C
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	약 -20 ~ 0°C
사. 인화점	약 -90 ~ -60°C
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	인화성 가스
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	8.4~8.8% / 1.8~2.0%
카. 증기압	약 2.5Bar (at 21°C, 온도 및 조성에 따라 다르며 사용온도에서 약 1~6 Bar 범위를 보임)
타. 용해도	약 60mg/L (at 25°C)
파. 증기밀도	1.8 ~ 2.0 (air=1)
하. 비중	약 0.58 (at 15°C, 온도 및 조성에 따라 다르며, 사용온도에서 0.54~0.62 범위를 보임)
거. n-옥탄올/물분배계수	약 2.85
너. 자연발화온도	약 420°C (혼합물 중 최저온도)
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	53.5 ~ 58.4

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	극인화성 가스. 고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음. 공기와 폭발성 혼합물을 형성함. 가열시 용기가 폭발할 수 있음. 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화함. 증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음. 증기는 자각없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음. 일부 물질은 고농도로 흡입시 자극적일 수 있음. 화재에 노출된 실린더는 가연성 가스를 방출할 수 있음. 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음. 일부는 증발 후 가연성인 잔여물을 남기므로 주의하십시오.
-------------------------	--



물질안전보건자료
(Material Safety Data Sheet)

나. 피해야 할 조건	열·스파크·화염·고열 등의 점화원으로부터 멀리하십시오 - 금연
다. 피해야 할 물질	자료없음
라. 분해시 생성되는 유해물질	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음.

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

호흡기를 통한 흡입	마취 작용을 일으킬 수 있음
입을 통한 섭취	자료 없음
피부 접촉	자료 없음
눈 접촉	자료 없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성

경구	총전소부탄의 급성독성 추정값은 2,000mg/kg을 초과하므로 '분류되지 않음'에 해당됨
프로판(Propane)	자료 없음
부탄(Butane)	자료 없음
펜탄(Pentane)	2,000-5,000mg/kg Rat

경피 총전소부탄은 선정된 유해성 범위 내 자료 없음

프로판(Propane)	자료 없음
부탄(Butane)	자료 없음
펜탄(Pentane)	자료 없음

흡입 총전소부탄의 급성독성 추정값은 20mg/L을 초과하므로 '분류되지 않음'에 해당됨

프로판(Propane)	ATE 1,237mg/L 2hr Mouse, LC50 658mg/L 4hr Rat
부탄(Butane)	자료 없음
펜탄(Pentane)	ATE 25.3mg/L 4hr Mouse

피부부식성 또는 자극성 총전소부탄은 선정된 유해성 범위 내 자료 없음

프로판(Propane)	자료 없음
부탄(Butane)	자료 없음
펜탄(Pentane)	자료 없음

심한 눈손상 또는 자극성 총전소부탄은 선정된 유해성 범위 내 자료 없음

프로판(Propane)	자료 없음
부탄(Butane)	자료 없음
펜탄(Pentane)	자료 없음

호흡기과민성 총전소부탄은 선정된 유해성 범위 내 자료 없음

프로판(Propane)	자료 없음
부탄(Butane)	자료 없음
펜탄(Pentane)	자료 없음



물질안전보건자료
(Material Safety Data Sheet)

피부과민성	충전소부탄은 선정된 유해성 범위 내 자료 없음
프로판(Propane)	자료 없음
부탄(Butane)	자료 없음
펜탄(Pentane)	자료 없음
발암성	충전소부탄은 선정된 유해성 범위 내 자료 없음
프로판(Propane)	자료 없음
부탄(Butane)	자료 없음
펜탄(Pentane)	자료 없음
생식세포변이원성	충전소부탄은 선정된 유해성 범위 내 자료 없음
프로판(Propane)	자료 없음
부탄(Butane)	자료 없음
펜탄(Pentane)	자료 없음
생식독성	충전소부탄은 선정된 유해성 범위 내 자료 없음
프로판(Propane)	자료 없음
부탄(Butane)	자료 없음
펜탄(Pentane)	자료 없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	충전소부탄은 구분 3인 성분의 함량이 20% 이상이므로 '특정 표적장기 독성 (1회 노출) 구분 3 (마취작용)'에 해당됨
프로판(Propane)	구분 3 (마취작용)
부탄(Butane)	구분 3 (마취작용)
펜탄(Pentane)	구분 3 (마취작용)
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	충전소부탄은 선정된 유해성 범위 내 자료 없음
프로판(Propane)	자료 없음
부탄(Butane)	자료 없음
펜탄(Pentane)	자료 없음
흡인유해성	충전소부탄은 구분1인 성분의 함량이 10% 미만이므로 '분류되지 않음'에 해당됨
프로판(Propane)	자료 없음
부탄(Butane)	자료 없음
펜탄(Pentane)	구분 1



물질안전보건자료
(Material Safety Data Sheet)

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)	1011
나. 적정선적명	BUTANE
다. 운송에서의 위험성 등급	2.1
라. 용기등급	해당없음
마. 해양오염물질	비해당
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	
화재시 비상조치	F-D
유출시 비상조치	S-U

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제	
프로판(Propane)	PSM 제출대상 물질
부탄(Butane)	PSM 제출대상 물질
펜탄(Pentane)	PSM 제출대상 물질, 노출기준설정물질
나. 화학물질관리법에 의한 규제	
프로판(Propane)	해당없음
부탄(Butane)	환각물질
펜탄(Pentane)	해당없음
다. 위험물 안전관리법에 의한 규제	
프로판(Propane)	해당없음
부탄(Butane)	해당없음
펜탄(Pentane)	해당됨 (4류 특수인화물 (50L))
<small>※위험물 안전관리법에서 취급하는 화학물질은 1기압 20도에서 고체 또는 액체만 해당하므로, 부탄 자체는 위험물 안전관리법 규제 대상이 아님</small>	
라. 폐기물 관리법에 의한 규제	
프로판(Propane)	해당없음
부탄(Butane)	해당없음
펜탄(Pentane)	해당없음
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	
잔류성 유기오염물질 관리법	해당없음
EU 분류정보	
확정 분류결과	
프로판(Propane)	F+; R12
부탄(Butane)	Flam. Gas 1 Press. Gas Carc. 1A Muta. 1B
펜탄(Pentane)	Flam. Liq. 2 Asp. Tox. 1 STOT SE 3 Aquatic Chronic 2
위험 문구	
프로판(Propane)	R12
부탄(Butane)	해당없음
펜탄(Pentane)	H225 H304 H336 H414



물질안전보건자료
(Material Safety Data Sheet)

안전문구	
프로판(Propane)	S2, S9, S16
부탄(Butane)	해당없음
펜탄(Pentane)	해당없음
미국 관리 정보	
OSHA 규정	해당없음
CERCLA 103 규정(40CFR302.4)	해당없음
EPCRA 302 규정(40CFR355.30)	해당없음
EPCRA 304 규정(40CFR355.40)	해당없음
EPCRA 313 규정(40CFR372.65)	해당없음
로테르담 협약 물질	해당없음
스톡홀름 협약 물질	해당없음
몬트리올 의정서 물질	해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

1. 국립환경과학원 화학물질정보시스템 (NCIS)
2. Hazardous Substances Data Bank (HSDB)
3. National Library of Medicine(NLM)
4. Chemical Carcinogenesis Research Information System (CCRIS)
5. Chemicals the Screening Information Dataset (SIDS)
6. International Chemical Safety Cards(ICSC)
7. Canadian Centre for Occupational Health and Safety(CCOHS)
8. NITE : 제품평가기술기반기구
9. IARC: monographs on the evaluation of the carcinogenic risk of chemical to humans
10. U.S. Environmental Protection Agency(EPA): ECOTOX(ECOTOXicology) database
11. 위험물질정보관리시스템, 소방방재청
12. 한국산업안전보건공단 MSDS
13. UNECE - Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals(GHS)
14. Integrated Risk Information System(IRIS)
15. Concise International Chemical Assessment Documents (CICADs)
16. Environmental Health Criteria Monographs (EHCs)
17. Health and Safety Guides (HSGs)
18. 화학물질 및 물리적인자의 노출기준(고용노동부고시 제2020-48호)
19. 오존층 보호를 위한 특정물질의 제조규제 등에 관한 법률

나. 최초작성일 2010-06-16

다. 개정횟수 및 최종 개정일자 9회(2023-05-25)

라. 기타 본 자료의 내용을 임의로 수정하거나 상업적인 용도로 사용할 수 없음.
여기에 수록된 자료가 제품의 특정 물성에 대한 보증 또는 Spec.을 의미하지 않음.